

# PAYMASTER

## SELF PAY KIOSK

### LA SOLUCIÓN DE AUTOSERVICIO QUE COMPLETA LA FAMILIA SECURECASH

El kiosco de autoservicio Paymaster permite que comercios de todos los sectores reduzcan sus costes de personal, generando ahorros en los gastos generales.

De este modo, los empleados pueden concentrarse completamente en las necesidades de los clientes, permitiéndoles mejorar el servicio. La tecnología Paymaster para aceptar pagos, puede ayudar a las tiendas a aumentar los ingresos, aumentar el tráfico y crear una mejor experiencia para el cliente.

Gracias al Paymaster ayudamos a las empresas a reforzar su imagen como operadores de alta tecnología.



### FUNCIONES DESTACADAS

Todas las descritas en el Securecash MK I.

Pantalla integrada de 15 pulgadas.

Lector de tarjetas contact less, chip y banda magnética.

Nuestra solución de pago con tarjeta **no requiere pasarela de pago** ya que conecta directamente con Redsys sin necesidad de ningún intermediario, con el consiguiente ahorro para el comercio.



### BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Aumente sus ingresos operando 24/7.

Expanda su presencia geográfica.

Reorganice a su personal para mejorar su eficiencia.

Con una aplicación de autoservicio para pagar facturas, un proveedor de servicios puede ahorrar dinero y crear una mejor experiencia para el cliente.



### BENEFICIOS PARA EL PARTNER

Posibilidad de ofrecer soluciones a medida sin necesidad de pedidos de gran volumen.

Expanda su portfolio con soluciones self service de calidad y filosofía de entorno bancario.

Colabore con una compañía con 35 años de experiencia en el mercado retail & banking.

Ofrezca la seguridad a sus clientes para pagos a crédito y débito con nuestro sistema de conexión directo sin necesidad de pasarelas de pago.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		MK 1	MK 2	PAY MASTER
<b>Display de usuario</b>				
LCD	4 líneas de 20 caracteres/línea	✓	✓	✗
Pantalla	15" Led back-ligh, True-Flat. Táctil capacitiva	✗	✓	✓
<b>Reciclador de billetes</b>				
Velocidad.	Acepta / Dispensa: 1,5 a 2 bill/seg.		✓	✓
Entrada / Salida	1 entrada / 1 salida			
Entrada de billetes	Unitaria			
Acepta / Valida	Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables)			
Dispensa	3 denominaciones			
Uds. de reciclaje	3 rodillos			
Capacidad 50 bill./rodillo, total 150 billetes				
Cajón depósito (stacker)	Capacidad 500 billetes apilados			
Rechazo billetes falsos	SI (Certificado según normativa europea)			
Alimentador de billetes en fajos	Hasta 50 billetes	Opcional	Opcional	Opcional
<b>Reciclador de monedas</b>				
Velocidad	Acepta 3 a 4 monedas/seg.	✓	✓	✓
Dispensa hasta 10 monedas/seg				
Entrada / Salida	Hasta 100 monedas / Hasta 250 monedas			
Aceptada / Valida	Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €)			
Dispensa	8 denominaciones			
Uds. de reciclaje	2 hoppers multimonedas			
Capacidad/hopper de 300 monedas (2 €) a 750 monedas (1 cent.)				
Cajón depósito (overflow)	Capacidad 1.500 monedas.			
Rechazo monedas falsas	SI (Certificado según normativa europea)			
<b>Unidad de proceso</b>				
CPU con conexión RS232 a TPV		✓	✓	✗
TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet)		✗	✓	✓
<b>Pago con tarjeta</b>				
Mediante lector del TPV		✓	✓	✗
Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad				
Sin pasarela de pago, conexión directa REDSYS		✗	✗	✓
<b>POS Ready</b>				
Soporte VESA para instalación TPV		✗	✓	✗
Conexiones internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno limpio de cables (impresoras, lector huella, lector código barras,...)		✗	✓	✗
<b>Cabina de seguridad</b>				
Espesor chapa de 3 mm. Anclaje. Protección accesos efectivo mediante llaves.		✓	✓	✓
Opciones: cofre UL291, CENIV y cerraduras electrónicas de combinación		Opcional	Opcional	Opcional
<b>Software</b>				
Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV		✓	✓	✓
Aplicación Kiosco cobros Pay-Master		✗	✗	✓
<b>Aplicacion control remoto</b>				
	Consulta efectivo del equipo			
	Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas			
	Consulta billetes y monedas más usados en aceptación y en cambio			
	Diagnostico y monitorización			
	Alarmas para cliente y servicio técnico			
	Configuración remota			
<b>Conectividad</b>		RS232-USB	Ethernet, RS232-USB, USB	Ethernet
Dimensiones (mm.) y peso (kg.) Equipo más compacto del mercado	Ancho	420	420	575
	Fondo	491	491	495
	Altura	418	418	1.457
	Peso	55	55	150

## LITHUANIA

Darkiemio str. 22,  
Vilnius LT-06230

+370 620 211 48  
sales@cashphenix.com

## SPAIN

Avda. del Camino de lo Cortao 34, Nave 7,  
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

+34 916 59 22 00  
sales@cashphenix.com

## USA

724 SW 4th Street,  
Hallandale Beach, FL 33009

+1 (954) 235 0648  
sales@cashphenix.com